



27B3CF2

Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 27 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca algo de más de 23,8 pulgadas, el 27B3CF2 es la opción ideal. Con la implementación de USB-C, la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos son posibles al mismo tiempo. El monitor cuenta con las mismas características que el 24B3CF2, lo que significa que proporciona soportes de altura ajustable, integrando perfectamente características ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla expansivo del 27B3CF2.

GENERAL	
Nombre del modelo	27B3CF2
EAN	4038986181457
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	01-01-2024

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Radio de curvatura	Flat
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,3114

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5 / +25
Rotación	No
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	110mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	No
-------------------	----

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,71
Peso neto con embalaje (en kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Producto sin soporte (kg)	4,03

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8