



## I960SRDA

### 5:4 IPS-display van 19" met luidsprekers

Deze 5:4 IPS-display van 19" wordt geleverd met brede kijkhoeken, DVI-connectiviteit en geïntegreerde luidsprekers, en maken hem daarom een goede keuze voor veeleisende gebruikers op kantoor.

### ALGEMEEN

Modelnaam	I960SRDA
EAN	4038986195041
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	29-12-2014

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	19
Schermafmeting (cm)	48,26
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1280x1024
Naam van resolutie	SXGA
Aspect-verhouding	5:4
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,294

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/20
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-

**FUNCTIES**

Flicker-Free	No
Kensington-slot	-

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
Energy Star	Energy star 8

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,27
Energieverbruik uit in watt	0,21
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,85

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C7	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	-
--------------	---