



## 27P2Q

### Comfort, connectiviteit en prestatie in een 27" Full HD-display

De 27P2Q is uitgerust met een plat 27" IPS/3FL-paneel en Full HD-resolutie in een slank, 3-zijdig frameloos scherm om professionals zoals start-ups en KMO's te helpen hun productiviteitsdoelen te bereiken. Met brede kijkhoeken van 178°/178°, een responstijd van 4ms, een verversingsfrequentie van 75Hz en Adaptive-Sync-technologie, kan het in hoogte worden aangepast, gekanteld en gedraaid tot de perfecte ergonomische positie, bevat een USB 3.2-hub en is compatibel met HDMI, DP, VGA en DVI.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	27P2Q
EAN	4038986187329
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	81

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,6
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,87

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---