



I2080SW

19.5 inch display met IPS-paneel en geïntegreerde VESA-montage

Deze 19,5"-monitor wordt geleverd met een geavanceerd IPS-paneel voor brede kijkhoeken. De monitor kan worden gebruikt op het bureau of aan de wand worden gemonteerd voor een uiteenlopende reeks van installaties voor computergebruik thuis.

ALGEMEEN

Modelnaam	I2080SW
EAN	4038986105293
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	80 ID
Introductiedatum (verwacht)	27-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	19,5
Schermafmeting (cm)	49,53
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1440x900
Naam van resolutie	WXGA+
Aspect-verhouding	16:10
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2907

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-3/10
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
----------------------	---

FUNCTIES

Flicker-Free	No
Kensington-slot	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	3,15
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,14

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
-------------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur