



22B1H

Eenvoudige Full HD-display van 21.5" met prachtige uitstraling, slanke randen en een slank profiel

De 22B1 is het basismodel van de B1-serie en voldoet met z'n Full HD-display van 21.5" en een rand met een breedte van slechts 12,9 mm vanaf de zijkanten, aan alle basisbehoeften van de gebruiker. Beperkte gaming-mogelijkheden met een responstijd van 5 ms. VGA- en HDMI-ingangen maken aansluiting van actuele bronnen en legacy-bronnen mogelijk.

ALGEMEEN

Modelnaam	22B1H
EAN	4038986126359
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B1
Introductiedatum (verwacht)	29-05-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Schermafmeting (cm)	54,61
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	600:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	90/65
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2482

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Kantelen	-5/23
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,6

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Stroomkabel C13	1.5

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---