



22P2Q

Uitstraling, gemak en prestatie in een 21.5" Full HD-display met DisplayPort

De 22P2Q heeft een plat 21,5" IPS/3FL-paneel met Full HD-resolutie en brede kijkhoeken van 178°/178°. Ontworpen met professionele gebruikers in gedachten, kan dit 3-zijdig frame-loze scherm in hoogte worden aangepast, gekanteld, gedraaid en geroteerd naar de ideale ergonomische positie, terwijl het comfort biedt dankzij oogvriendelijke innovaties zoals LowBlue-Modus en Flicker-Free technologie. Het is eenvoudig aansluitbaar, het beschikt over een USB 3.2 hub en is compatibel met VGA, DVI, HDMI en DP.

ALGEMEEN

Modelnaam	22P2Q
EAN	4038986127288
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	15-6-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	21,5
Schermafmeting (cm)	54,61
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,24795

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,83
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,16

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8