



Q27V5N/BK

27" VA QHD-paneel voor productiviteit, comfort en een uitzonderlijke kijkervaring

De AOC Q27V5N is een driezijdige frameloze monitor uitgerust met een 27" VA-paneel met QHD-resolutie voor een verbluffende kijkervaring. Dit model is klaar om uw productiviteit een boost te geven met zijn flexibele connectiviteit (DP en HDMI) en tegelijkertijd veel comfort te bieden met zijn verstelbare standaard die eenvoudig kan worden gedraaid, gekanteld en gezwenkt.

ALGEMEEN	
Modelnaam	Q27V5N/BK
EAN	4038986180412
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	V5
Introductiedatum (verwacht)	06-08-2022

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	6H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	108,8

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE

Kantelen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Zwenken	28° ±2° ~ 28° ±2°
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleuruimte (sRGB) CIE 1976 %	110
Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,53
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,08

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---