



CU34V5CW/BK

34" VA WQHD-model voor complexe multitasking, met USB-C, MultiView en geïntegreerde Windows Hello-webcam

De AOC CU34V5CW is een driezijdig frameeloos gebogen monitor uitgerust met een 34" VA-paneel met QHD UltraWide 21:9 resolutie voor een indrukwekkende en meeslepende kijkervaring; klaar voor alle complexe taken met Picture by Picture MultiView. Het biedt een breed scala aan connectiviteitsopties dankzij USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten & HDMI. Meld u gemakkelijk en veilig aan met de Windows Hello geïntegreerde webcam.

ALGEMEEN	
Modelnaam	CU34V5CW/BK
EAN	4038986110273
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	V5
Introductiedatum (verwacht)	11-08-2022

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,4
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Hardheid display	6H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Naam van resolutie	WQHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,23175
Pixels per Inch	110

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Metaal

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	3° ±2° ~ 21° ±2°
Zwenken	28° ±2° ~ 28° ±2°
Draaien	No
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur