



## 24P2QM

**23,8-inch VA FHD-monitor met oog voor comfort, met in hoogte verstelbare standaard en ergonomische kenmerken**

De AOC 242P2QM is een 23,8-inch VA-paneel met FHD-resolutie en scherpe en diepe details, vastgehouden in een randloze chassis aan drie zijden dat u naar behoefte kunt aanpassen, draaien en kantelen voor een comfortabele gebruikerservaring tijdens lange werkuren. Een lust voor het oog met antireflectie, laag blauw lichtmodus en Adaptive Sync om wazigheid te voorkomen. Essentiële maar volledige connectiviteit.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	21-09-2022

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,4
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	6H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5~35°
Zwenken	180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	129
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	634 x 513 x 160
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,24
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,75

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur