



## I2460PXQU

**Verbluffende prestaties die comfort op de eerste plaats stellen**

Deze energiezuinige IPS-monitor voor zakelijk gebruik biedt dankzij zijn 16:10-formaat aanvullende display-ruimte voor het weergeven van documenten. Een USB-hub is ook inbegrepen.

### ALGEMEEN

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam                   | I2460PXQU     |
| EAN                         | 4038986143745 |
| Kanaal                      | B2B           |
| Productlijn                 | Pro-line      |
| Ontwerpfamilie              | 60 ID         |
| Introductiedatum (verwacht) | 31-12-2014    |

### SCHERM

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Schermafmeting (inch)         | 24                    |
| Plat / Gebogen                | Plat                  |
| Hardheid display              | 3H                    |
| Resolutie paneel              | 1920x1200             |
| Naam van resolutie            | WUXGA                 |
| Aspect-verhouding             | 16:10                 |
| Paneeltype                    | IPS                   |
| Type achtergrondverlichting   | WLED                  |
| Max Verversfrequentie         | 60 Hz                 |
| Responstijd GtG               | 5ms                   |
| Statische contrastverhouding  | 1000:1                |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1                 |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178               |
| Displaykleuren                | 16,7 miljoen          |
| Brightness in nits            | 300 cd/m <sup>2</sup> |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,269                 |

**ERGONOMIE**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vesa-wandmontage       | 100x100 |
| Draaien                | Yes     |
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm   |

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| HDMI                     | HDMI 1.4 x 1                     |
| DisplayPort              | DisplayPort 1.1 x 1              |
| USB-hub                  | ✓                                |
| USB-hubsnelheid          | USB 2.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-poorten - downstream | 4                                |
| D-SUB (VGA)              | 1x                               |
| DVI                      | 1x DVI-D                         |

**MULTIMEDIAAL**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
|---------------|---------------------------------|

**DUURZAAMHEID**

|                    |   |
|--------------------|---|
| TCO gecertificeerd | 6 |
|--------------------|---|

**VERMOGEN / MILIEU**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding                          | Intern             |
| Voedingsbron                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,24               |
| Energieverbruik uit in watt      | 0,14               |
| Energieklasse                    | A                  |

**PRODUCTAFMETINGEN**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm         | 455(H) x 680(W) x 186(D)     |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg)       | 8,58                         |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg)       | 6,65                         |

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
| DVI-kabel         | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Audiokabel        | 1.8 |
| Stroomkabel C7    | 1.8 |

**OVERIGE INFORMATIE**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur                        |

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|