



I2475PXQU/GR

Ergonomische IPS-monitor voor zakelijk gebruik met USB-hub

Perfect for any office: This energy efficient and highly ergonomic 24" display boasts an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.

ALGEMEEN

Modelnaam	I2475PXQU/GR
EAN	4038986145541
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introductiedatum (verwacht)	03-04-2016

SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	200M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	-

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,2
Energieklasse	A

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,7
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,53

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---