

I2475PRQU

Verbluffende prestaties die comfort op de eerste plaats stellen.

Met ergonomische opties, brede kijkhoeken, diversen aansluitingen (waaronder DisplayPort, USB) en luidsprekers, verleent deze monitor iedere werkplek efficiency.

ALGEMEEN

Modelnaam	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introductiedatum (verwacht)	1-12-2016

SCHERM

Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1200
Naam van resolutie	WUXGA
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,269

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubsnelheid	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	A

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,7
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,2

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8