

E2260PDAS

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | E2260PDAS |
| EAN | 4038990000000 |
| Kanaal | B2B |
| Productlijn | Pro-line |
| Ontwerpfamilie | 60 ID |
| Introductiedatum (verwacht) | 30-12-2014 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Schermafmeting (inch) | 22 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Resolutie paneel | 1680x1050 |
| Naam van resolutie | WSXGA+ |
| Paneeltype | TN |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 5ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 170/160 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixel-pitch (mm) | 282 |

ERGONOMIE

| | |
|------------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Draaien | Yes |
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|---------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB-hub | - |

DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|---|
| TCO gecertificeerd | 6 |
|--------------------|---|

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Intern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,31 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,22 |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|--------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 177(H) x 652(W) x 413(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 7,22 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 5,65 |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur |