



Q27P3CV

27" QHD 3-zijdig plat IPS-scherm voor vlotte en productieve werkdagen

De AOC Q27P3CV is een 27" flatscreen IPS-monitor met een aantrekkelijk driezijdig ultradun bezelontwerp, die alles biedt wat u nodig hebt voor optimale productiviteit. Piekhelderheid van 350 nit, royale 178/178° brede kijkhoeken en twee ingebouwde 2 W + 2 W luidsprekers laten u genieten van de ongelooflijke details van de QHD-resolutie (2560 x 1440), die superieure helderheid en contrast biedt voor het bewerken van foto's, video's of het bekijken van films. Monitor Q27P3CV is klaar om uw productiviteit te stimuleren met USB-C die Power Delivery tot 65 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB Hub, RJ-45 & DP-out. Om een zo efficiënt mogelijk stroomverbruik te garanderen, is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten, waaronder EPA, TCO en EPEAT.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P3
Introductiedatum (verwacht)	14-2-2023

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2331

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5°~35°
Zwenken	175°±5°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 2)
USB-poorten - downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,98
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,81

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Stroomkabel C13	1.8
-----------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur