



24P3CV

23,8" FHD 3-zijdig plat IPS-scherm voor gemakkelijke en consistente productiviteit

De AOC 24P3CV is een 23,8" flat-screen IPS-monitor met een aantrekkelijk driezijdig ultradun bezelontwerp, die u helpt het meeste te halen uit uw flexibele werkstijl. Geniet van levendige, realistische beeldkwaliteit dankzij de verbeterde Full HD-resolutie (1920 x 1080), gekoppeld aan een helderheid van 300 nit en royale 178/178° brede kijkhoeken. Dit model heeft ingebouwde 2 W + 2 W luidsprekers zodat u van de media kunt genieten wanneer u maar wilt. Monitor 24P3CV is klaar om uw productiviteit een boost te geven met USB-C die Power Delivery tot 65 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB Hub, RJ-45 & DP-out. Met het oog op duurzaamheid is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten, waaronder EPA, TCO en EPEAT.

ALGEMEEN

Modelnaam	24P3CV
EAN	4038986140751
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P3
Introductiedatum (verwacht)	14-02-2023

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	180°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2
USB-poorten - downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleuruimte (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,31
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,37
Product zonder standaard (kg)	3,66

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Kabel USB-C naar C/A.	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur