



24P3CW

23,8" FHD 3-zijdig plat IPS-scherm voor eenvoudige productiviteit in elke kantooromgeving

De AOC 24P3CW is een 23,8" flatscreen IPS-monitor met een driezijdig bezelontwerp, die alles heeft wat u nodig hebt om het maximale uit uw werkdag te halen. Geniet van verbeterde Full HD-resolutie (1920 x 1080) voor heldere, levendige kleuren en realistische beeldkwaliteit, naast een helderheid van 300 nit en royale 178/178° brede kijkhoeken. Voor een soepele samenwerking op afstand beschikt deze monitor over twee ingebouwde 5 W + 5 W luidsprekers voor hoogwaardig geluid en een geïntegreerde 5MP-webcam die Windows Hello™ ondersteunt. Monitor 24P3CW is klaar om uw productiviteit een boost te geven met USB-C die Power Delivery tot 65 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB Hub, RJ-45 & DP-out. Om een zo efficiënt mogelijk stroomverbruik te garanderen, is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten, waaronder EPA, TCO en EPEAT.

ALGEMEEN

Modelnaam	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Introductiedatum (verwacht)	14-2-2023

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2745

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5-35
Zwenken	175°±5
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubsnelheid	USB 3.2
USB-poorten - downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out
MonitorWebcam	5MP Win Hello Webcam

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540(W)x 343.6(H)x 50.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	613(W)x519(H)x 162(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,56
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,41

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur