



27B3CA2

Hoogwaardige helderheid met 27" FHD-monitor met 100Hz verversingssnelheid en HDMI

Introdactie van de nieuwste toevoeging aan de B3-lijn: een schitterend 27-inch scherm met een IPS-paneel voor adembenemende beelden met een resolutie van 1920 x 1080 en vernieuwingsfrequenties van 100 Hz. Als je op zoek bent naar een compacte monitor maar groter dan 23,8 inch, dan is de 27B3CA2 de ideale keuze. Het biedt ook USB-C, wat betekent dat het mogelijk is om tegelijkertijd videosignalen, stroomtoevoer en gegevensoverdracht te gebruiken, wat uw productiviteit zal verbeteren. Of u nu werkt of studeert, geniet van een comfortabelere en plezierigere kijkervaring met het grote schermformaat van de 27B3CA2.

ALGEMEEN	
Modelnaam	27B3CA2
EAN	4038986181471
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	1300:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	82

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Ultrasmaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	2
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	1x Audio out combine with microphone

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	No
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,43
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Product zonder standaard (kg)	4,05

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel	✓

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------