



## 27B3HMA2

### Hoogwaardige helderheid met 27" FHD-monitor met 100Hz verversingssnelheid en HDMI

Ervaar beelden als nooit tevoren met de AOC B3-serie, met een verbluffend 27" FHD VA-scherm dat uw kijkervaring verandert in een visueel meesterwerk. Geniet van uzelf midden in de actie met een dynamische vernieuwingsfrequentie van 100 Hz, aangevuld met een ultra-responsieve 1 ms MPRT voor ongeëvenaarde helderheid en precisie. Connectiviteit moeiteloos gemaakt: uitgerust met HDMI, sluit uw apparaten naadloos aan en ontgrendel een wereld van entertainment en productiviteit. Geniet van traanvrije beelden dankzij de Adaptive Sync-technologie die een nieuwe dimensie aan uw inhoud toevoegt. Niet zomaar een monitor, maar een auditief genot: de 27B3HMA2 wordt geleverd met geïntegreerde luidsprekers van 2 W, die een laag meeslepend geluid toevoegen aan uw multimedia-avonturen. Geef prioriteit aan uw welzijn met Low Blue Light-technologie en omarm een driezijdig frameloos ontwerp voor een boeiende, afleidingsvrije weergave.

ALGEMEEN	
Modelnaam	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	82

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimale resolutie VGA	1920 x 1080
DVI	0x

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out
MonitorWebcam	No

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	690 x 453 x 142
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,21
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Product zonder standaard (kg)	3,26

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.5
RS232	-
Stroomkabel	✓

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours
------	--------------