



## Q27U3CV

**Nauwkeurig vervaardigd voor uitstekende graphics met hardwarematig gekalibreerde nauwkeurigheid (Delta E<2), Calman Ready-kalibratie en een indrukwekkend IPS QD-paneel**

De AOC Graphic Pro Q27U3CV levert direct vanuit de doos hoogst accurate kleuren, dankzij de hardware-kalibratie waarmee Delta E<2 (sRGB) wordt bereikt. Gebruik de Calman Ready-functie om de instellingen eenvoudig te verfijnen voor optimale prestaties. Met een dekking van 98% van de DCI P3-kleurruimte, evenals 100% sRGB en 100% Rec 709, is deze monitor perfect voor grafische - en fotobewerkingen en biedt superieure kwaliteit vergeleken met standaardmonitoren. De accuraatheid van Delta E < 2 garandeert een nauwkeurige kleurweergave, zelfs nauwkeuriger dan wat het menselijk oog kan waarnemen. De combinatie van IPS QD-paneel, Vesa DisplayHDR 400, USB-C dockingstation en een strak ontwerp maken het de topkeuze voor professionals.

### ALGEMEEN

Modelnaam	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanaal	B2B
Productlijn	Ultra-line
Ontwerpfamilie	U3

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS QD
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Zilver
Afwerking bezel (achterkant)	Geschilderd
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	6.5° ~ 23°
Zwenken	-30° ~ 30°
Draaien	90° ~ 90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB-poort snelladen	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	825 x 480 x 162
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,99
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Product zonder standaard (kg)	6,5

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Kabel USB-C naar C/A.	1.2
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur