



24P2Q

Uitstraling, gemak en prestatie in een 23.8" Full HD-display met DisplayPort

De 24P2Q is uitgerust met een plat 23,8" IPS/3FL-paneel met Full HD-resolutie en 178°/178° brede kijkhoeken in een slank 3-zijdig frameloos scherm. Ontworpen om moderne bedrijven de verhoogde productiviteit te bieden die ze zoeken, dit model is compatibel met VGA, DVI, HDMI en DP en bevat een USB 3.2-hub. Het is uitgerust met LowBlue-Modus en Flicker-Free technologie en het kan in hoogte worden aangepast, gekanteld, gedraaid en gerooteerd naar de ideale ergonomische positie.

ALGEMEEN

Modelnaam	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	1-7-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,89
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,75

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8