



G2590FX

Smal 24,5" spillskjerm med 144 Hz som er spekket med funksjoner

Den er rask! 144 Hz oppfriskningsfrekvens koblet med 1 ms responstid og FreeSync Premium support. 24,5" display i full HD på en elegant 3-siders rammeløs design.

GENERELT

Modellnavn	G2590FX
EAN	4038986166423
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G90
Lanseringsdato (ETA)	28.11.2017

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	24,5
Skjermstørrelse (cm)	62,23
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	144 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	400 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2832

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3,5/19,5
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, Action, FPS (eSports)
Spillvennlig	G-menu

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	F

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	558.6(H) x 199.7(W) x 423.7(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	417(H) x 627(W) x 173(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,1
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,27

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---