



U2790PQU

27" profesjonell 4K-skjerm med ergonomisk stativ og USB-hub

U2790PQU er utstyrt med et 4K (3840 x 2160) IPS-panel med utmerket fargenøyaktighet og en bred fargeskala. Designet med 3 rammeløse sider og et ergonomisk stativ.

GENERELT

Modellnavn	U2790PQU
EAN	4038986186698
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	90 ID
Lanseringsdato (ETA)	29.06.2019

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,58
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,1554

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Blank
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21
Rotering	-45/45
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	-

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	80

BÆREKRAFTIGHET

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	10,6
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,5

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---