



M2470SWD2

23,6-tommers WLED-skjerm med Full HD-oppløsning, hurtige responstider, høye kontrastforhold og MVA-panelteknologi for ekstra brede visningsvinkler

Det 23,6-tommers M2470SWDA2 displayet kombinerer pålitelig ytelse med en veldig attraktiv pris, noe som gjør den til den perfekte skjermen for alle dine databehov hjemme. Det avanserte MVA panelet gir klare, nøyaktige bilder nesten alle vinkler vinkel – opp til 178°. Full HD oppløsning, 250 cd/m2 lysstyrke og høye kontrastfrekvenser gir perfekt bildekvalitet, enten du redigerer bilder eller ser på hjemmevideoer. Utenom standard skrivebordsoppsett, kan du også henge denne monitoren på veggen med en VESA-kompatibel monitor.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | M2470SWD2 |
| EAN | 4038986144957 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Basislinje |
| Designfamilie | 70 ID |
| Lanseringsdato (ETA) | 30.12.2014 |

SKJERM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 23,6 |
| Skjermstørrelse (cm) | 59,944 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Paneloppløsning | 1920x1080 |
| Oppløsningsnavn | FHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | MVA |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid GtG | 5 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel-pitch (mm) | 0,2715 |

YTRE

| | |
|--------------------------|----------|
| Rammetype (front) | Normal |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

ERGONOMI

| | |
|-----------------|---------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5/25 |
| Rotasjon | No |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|----------|
| USB-hub | - |
| USB-hurtigladeport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon

-

FUNKSJONER

Flicker-Free

No

Kensington-lås

-

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert

7

STRØM / MILJØ

Strømforsyning

Intern

Strømkilde

100 - 240V 50/60Hz

Strømforbruk i standby i watt

0,37

Strømforbruk avslått i watt

0,19

Energiklasse

F

PRODUKTDIMENSJONERProduktdimensjoner inkl. base
(BxHxD)

400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)

Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm

127(H) x 620(W) x 435(D)

Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)

5,14

Nettovekt inkl. emballasje (i kg)

3,51

HVA ER I ESKEN

D-SUB (VGA)-kabel

1.2

DVI-kabel

1.5

Strømkabel C7

1.2

ANNEN INFORMASJON

MTBF

50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (ekskludert panel)

50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307

-