

Moniteur HDR, résolution 4K sans cadre sur les 4 côtés, conçu par Studio F.A. Porsche

Créé avec élégance par Studio F.A. Porsche, le modèle U32U1 possède une dalle IPS de 31,5" en 4K, un affichage Vesa HDR 600 et une couverture DCI-P3 à 98 % pour des images à couper le souffle. Doté d'un concentrateur USB-C et USB 3.0.



Caractéristiques



Esthétique

Le modèle U32U1 primé par Red Dot associe le meilleur de deux univers : une esthétique audacieuse de Studio F. A. Porsche, l'un des studios de création les plus réputés et une technologie d'affichage de pointe signée AOC. La conception du modèle U32U1 reflète l'évolution de la perception de la vie professionnelle et privée et cible des utilisateurs dont les attentes en termes d'esthétique sont élevées, laissant le moniteur se distinguer quel que soit l'environnement et le contexte utilitaire.

Sans cadre sur les quatre côtés

L'une des caractéristiques uniques du modèle U32U1 réside dans sa dalle sans cadre sur les quatre côtés. L'esthétique profilée du moniteur est ainsi soulignée et optimise l'espace visuel en réduisant parallèlement les distractions.



Écran sans cadre

Le concept d'écran sans cadre franchit une étape supplémentaire avec l'absence totale de cadre. Dans cette esthétique innovante, les cadres des côtés gauche et droit sont en réalité masqués derrière la dalle, produisant un écran réellement sans cadre.



Résolution UHD (4K)

Doté d'une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels - soit quatre fois la résolution d'un écran Full HD - le moniteur possède une densité de pixels qui produit des images magistralement nettes dans les détails les plus infimes.

Réglage du pivotement et de la hauteur

Grâce à sa fonction de pivotement, le modèle U32U1 peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO. Réelle nouveauté fonctionnelle, grâce au concept astucieux, tous les câbles logés dans la plaque arrière en aluminium restent en place lorsque l'écran pivote. En outre, la hauteur du trépied en métal brillant est réglable sur 120 mm.



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur. En outre, la fonction USB 3.1 assure une transmission des données rapide comme l'éclair, de sorte que le transfert d'un film 4K peut s'effectuer en moins d'une minute.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	U32U1
EAN	4038986116749
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Ultra
Type conceptuel	U1
Date de lancement (ETA)	31/08/2019

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 4 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3,5/18,5
Basculement	-32/32
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	120mm

CARACTÉRISTIQUES	
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	Oui
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,0
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	600 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1815

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT	
Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	G

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	Oui
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	3
Port USB à charge rapide	Oui
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	Non
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	640(H) × 820(W) x 360(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	14,43
Poids net emballage exclus (en kg)	10,3