



I2080SW

19.5-tommers skjerm med IPS-panel og integrert VESA-feste

Den allsidige 19,5-tommers AOC I2080SW leverer pålitelig ytelse for alle hjemmedatabehov. Et IPS panel og 5ms responstid sikrer klare, detaljerte bilder og vidvinkler, selv for spill og filmer. Med en integrert VESA montering, har du også muligheten til å henge displayet på veggen.

GENERELT

Modellnavn	I2080SW
EAN	4038986105293
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	80 ID
Lanseringsdato (ETA)	27.12.2014

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	19,5
Skjermstørrelse (cm)	49,53
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelopløsning	1440x900
Oppløsningsnavn	WXGA+
Sideforhold	16:10
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2907

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3/10
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
---------------------	---

FUNKSJONER

Flicker-Free	No
Kensington-lås	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	3,15
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,14

HVA ER I ESKEN

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
Strømkabel C5	1.2

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	-
--------------	---