



U2777PQU

Bli mer produktiv med 4K UHD

Dette 27" 4K IPS-displayet gir høydetaljerte bilder og nøyaktige farger (100 % sRGB) fra alle vinkler. Dets ergonomiske og inngangvalg (inkl. DisplayPort) er også førsteklasses.

GENERELT

Modellnavn	U2777PQU
EAN	4038986185776
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	77 ID
Lanseringsdato (ETA)	02.09.2016

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,58
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,1554

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Blank
Kabinettfarge (bakside)	Sølv, Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/24
Rotering	-165/165
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,76
Strømforbruk avslått i watt	0,21
Energiklasse	C

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	531.15(H) x 614.9(W) x 194.27(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	480(H) x 715(W) x 224(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,3
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	7,3

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---