



Q2790PQU/BT

27-tommers QHD profesjonell skjerm med ergonomisk stativ og USB 3.0 hub

Q2790PQU er utstyrt med en QHD (2560x1440 piksler) IPS panel, som gir utmerket fargenøyaktighet og bred fargeskala. Den ergonomiske basen i titangrå finish komplimenterer det elegante 3-siders rammeløse designet.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | Q2790PQU/BT |
| EAN | 4038986186025 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinje | Pro-line |
| Designfamilie | 90 ID |
| Lanseringsdato (ETA) | 24.06.2017 |

SKJERM

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Skjermstørrelse (cm) | 68,58 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Paneloppløsning | 2560x1440 |
| Oppløsningsnavn | QHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 100M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |
| Piksel-pitch (mm) | 0,233 |

YTRE

| | |
|--------------------------|------------------|
| Rammetype (front) | 3-sidig rammeløs |
| Rammefarge (front) | Mørkegrå |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|----------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5/22 |
| Rotering | -165/165 |
| Rotasjon | Yes |
| Høydejustering (mm) | 130mm |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighet | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-nedstrømsporter | 4 |
| USB-hurtigladeport | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 2 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | Hodetelefoner ut (3,5 mm) |

FUNKSJONER

| | |
|----------------------|----------------|
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | - |

BÆREKRAFTIGHET

| | |
|-----------------|---|
| TCO-sertifisert | 7 |
|-----------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,5 |
| Energiklasse | B |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 531(H) x 614.9(W) x 199.5(D) |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 468(H) x 703(W) x 226(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 8,37 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 6,1 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |

ANNEN INFORMASJON

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskludert panel) | 50 000 timer |

LOVBESTEMTE KRAV

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|