



## I2275PWQU

**21,5-tommers skjerm med full HD-oppløsning, IPS-panel, DisplayPort/HDMI/DVI-porter, USB 3.0-hub, høyttalere og ergonomisk stativ**

Dette ergonomisk justerbare full HD-displayet kommer med et IPS-panel for vidvinkler, DisplayPort, HDMI, DVI og VGA-tilkoblinger i tillegg til USB-hub og høyttalere.

### GENERELT

Modellnavn	I2275PWQU
EAN	4038986125857
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanseringsdato (ETA)	20.06.2016

### SKJERM

Skjermstørrelse (cm)	54,61
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	248

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/25
Rotering	-165/165
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	A

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	504(H) x 212.9(W) x 468.8(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,1
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,97

**HVA ER I ESKEN**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---