



G2868PQU

Responsiv spillopplevelse med 28" UHD-oppløsning, TN-panel, 1 ms og FreeSync.

G2868PQU gir deg en sylskarp spillopplevelse. UHD-oppløsningen på 3840 x 2160 leverer den beste grafikken på markedet. Reager lynrask ved hjelp av responstiden på 1 ms, FreeSync og en oppdateringsfrekvens på 60 Hz.

GENERELT

Modellnavn	G2868PQU
EAN	4038986186674
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Lanseringsdato (ETA)	01.03.2019

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	28
Skjermstørrelse (cm)	71,12
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,16

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Blank
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/23
Rotering	-34/34
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Høyttalere	✓
Høyttalereffekt	3 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	82

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spillvennlig	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	B

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,5
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,9

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---