



### Hodetelefoner for spill med RGB-belysning og avtakbar mikrofon, 50 mm drivere og 7.1 Virtual Surround Stereo med hi-fi-lyd

Kommunikasjon er avgjørende når man spiller flerspillerspill, og med perfekt lyd kan du virkelig leve deg inn i spillenes virtuelle verden. AOC GH300 har en avtakbar bommikrofon med en lysdiode som forteller deg om lyden er dempet. En 7.1 Virtual Surround Stereo-funksjon for datamaskiner gir flere lag med lyd, slik at du hører akkurat hvor i spillet lydene kommer fra. RGB-belysningen kan endres fra AOC Audio Center. Støtter hi-fi-lydkvalitet (24-biters/96 KHz lyd).

#### GENERELT

|              |               |
|--------------|---------------|
| Modellnavn   | GH300         |
| EAN          | 4038986638975 |
| Kanal        | Gaming        |
| Produktlinje | AOC-gaming    |

#### TILKOBLING

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tilkobling  | Kablet USB 2.0 |
| Kobling     | USB            |
| Kabeltype   | Flettet        |
| Kabellengde | 2,0m           |

#### GARANTI

|                |      |
|----------------|------|
| Garantiperiode | 2 år |
|----------------|------|

#### PRODUKTDIMENSJONER

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Produktdimensjoner (BxHxD) mm     | 195 x 100 x 160 |
| Produktvekt kg                    | 363,5           |
| Emballasjedimensjoner (L x B x H) | 405 x 560 x 475 |
| Emballasjevekt kg                 | 667             |

## HVA ER I ESKEN

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Hva er i esken? | Gaming Headsets |
|-----------------|-----------------|

## KOMPATIBILITET

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Programvare | AOC G-Menu         |
| Plattform   | PC, Konsoll, Mobil |

## AKUSTIKK

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lydkanaler      | Virtual 7.1 Surround (kun PC) |
| Drivermodus     | Skyvespole                    |
| Driverdiameter  | 50 mm                         |
| Drivermateriale | PU+PEEK-komposittmembran      |
| Impedans        | $32\Omega \pm 15\%$           |
| Sensitivitet    | $100 \pm 3$ dB (på 1 KH 1 mW) |
| Balansekanaler  | $\leq 3$ dB (på 1 KH 1 mW)    |
| Merkeeffekt     | 15 mW                         |
| Maks effekt     | 50 mW                         |
| Fordreining     | $\leq 5\%$ (på 1 KHZ 1 mW)    |
| Frekvensområde  | 20 Hz–20 KHz                  |

## MIKROFON

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Retning        | Rundstrålende                    |
| Driftsspenning | 1,1–4,5 V                        |
| Sensitivitet   | $-38 \pm 3$ dB (0 dB = 1 V / PA) |
| Impedans       | 2,2 K (maks)                     |
| Frekvensområde | 100 Hz–10 KHz                    |