

## CU34V5C/BK



**34" VA WQHD-panel for maks produktivitet, med MultiView, USB-C og PD65W**

AOC CU34V5C er utstyrt med et kurvet 34" VA-panel med ultra-vid QHD 21:9-oppløsning for altoppslukende brukeropplevelse i et tresidig rammeløst chassis som du kan tilte og høydejustere etter behov. Klar for å øke produktiviteten din med USB-C med Power Delivery opptil 65W, fire USB-porter og HDMI, tilbyr den også bilde for bilde-MultiView for den mest kompliserte fleroppgavekjøringen.

GENERELT	
Modellnavn	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-line
Designfamilie	V5
Lanseringsdato (ETA)	18.07.2022

**SKJERM**

Skjermstørrelse (tommer)	34
Skjermstørrelse (cm)	86,4
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	6H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3440x1440
Oppløsningsnavn	WQHD
Sideforhold	21:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,23175

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotering	28° ±2° ~ 28° ±2°
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	130mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Høyttalere	✓
Høyttalereffekt	5 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	1071x189x500mm
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	11,75
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	9,34

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8