



Q27V5CW/BK

27" IPS QHD-modell for ekstrem komfort og meget god brukeropplevelse, med USB-C og Windows Hello-integrert webkamera

AOC Q27V5CW er et 27" IPS-panel med QHD-oppløsning og ergonomisk fot for ikke å kompromisse med komfortabel brukeropplevelse og enestående bildekvalitet. Øk produktiviteten din med komplette tilkoblingsmuligheter, inkludert USB-C med Power Delivery opptil 65W, fire USB-porter og HDMI, samtidig som du får den ekstra sikkerheten som et Windows Hello-integrert webkamera medfører.

GENERELT	
Modellnavn	Q27V5CW/BK
EAN	4038986180269
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-line
Designfamilie	V5
Lanseringsdato (ETA)	10.08.2022

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	6H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	109

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotering	28° ±2° ~ 28° ±2°
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	123
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,18
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,64

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C/A-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.5

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkludert panel)	50 000 timer