



E2460SD2

Livlige bilder, fleksibel produktivitet

Denne veggmonterbare full HD monitoren har en 1 ms responstid for underholdning uten "ghosting"-effekt. Den kan skilte med DVI- og VGA-tilkoblinger for ulike inngangskilder.

GENERELT

| | |
|----------------------|------------------|
| Modellnavn | E2460SD2 |
| EAN | 4038986145213 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinje | Essensiell linje |
| Designfamilie | 60 ID |
| Lanseringsdato (ETA) | 01.03.2015 |

SKJERM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 24 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Paneloppløsning | 1920x1080 |
| Oppløsningsnavn | FHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | TN |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid GtG | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 170/160 |
| Skjermfarger | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel-pitch (mm) | 276 |

ERGONOMI

| | |
|-----------------|---------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Rotasjon | No |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|----------|
| USB-hub | - |
| USB-hurtigladeport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---|
| Innebygget mikrofon | - |
|---------------------|---|

FUNKSJONER

| | |
|----------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Kensington-lås | - |

BÆREKRAFTIGHET

| | |
|-----------------|---|
| TCO-sertifisert | 6 |
|-----------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,29 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,13 |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D) |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 131(H) x 621(W) x 476(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 6,1 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 4,64 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.2 |
|-------------------|-----|

ANNEN INFORMASJON

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskludert panel) | 50 000 timer |

LOVBESTEMTE KRAV

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|