



24B2XDM

Tynn og smal 23,8" VA-skjerm med livlige farger, brede visningsvinkler og teknologi som skåner øynene

24B2XDM fra B2-serien har et 23,8" Full HD VA-panel som gir vide synsvinkler, nøyaktige og livaktige farger samt fleksible tilkoblingsmuligheter. Den kommer i en slank profil og et 3-sidig rammeløst panel for sømløse oppsett med flere skjermer. Unngå å belaste øynene med AOCs LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | 24B2XDM |
| EAN | 4038986149617 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Basislinje |
| Designfamilie | B2 |
| Lanseringsdato (ETA) | 15.01.2021 |

SKJERM

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 23,8 |
| Skjermstørrelse (cm) | 60,452 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 1920x1080 |
| Oppløsningsnavn | FHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

YTRE

| | |
|--------------------------|------------------|
| Rammetype (front) | 3-sidig rammeløs |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

ERGONOMI

| | |
|-----------------|---------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5/20 |
| Rotasjon | No |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|----------|
| USB-hub | - |
| USB-hurtigladeport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---|
| Innebygget mikrofon | - |
|---------------------|---|

FUNKSJONER

| | |
|----------------------|----------------|
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Ekstern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,3 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,3 |
| Energiklasse | F |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 4,5 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 2,7 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| Strømkabel C13 | 1.5 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.5 |

LOVBESTEMTE KRAV

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|