

I2475PRQU

Slående ytelse med maksimal komfort.

Med ergonomiske valg, vidvinkler, ulike tilkoblinger (inkl. DisplayPort, USB) og høyttalere, jobber denne monitoren effektiv på enhver arbeidsplass.

GENERELT

Modellnavn	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanseringsdato (ETA)	01.12.2016

SKJERM

Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelopløsning	1920x1200
Oppløsningsnavn	WUXGA
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,269

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubhastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	A

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	534(H) x 559(W) x 139(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,7
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,2

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---