

I2475PXJ

Slående ytelse med maksimal komfort.

For jobben eller hjemme, denne monitoren tilbyr ypperlig ytelse med 16,7 million farger og 4ms responstid. Det høydejusterbare stativet tilter, svinger og roterer selv til 90° for optimal brukerkomfort.

GENERELT	
Modellnavn	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanseringsdato (ETA)	01.01.2015

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	200M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,9
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6

HVA ER I ESKEN

Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	-
--------------	---