



Q27P3CV

27" QHD tresidig flat IPS-skjerm for jevne og produktive arbeidsdager

AOC Q27P3CV er en 27" flatskjerm IPS-skjerm har et attraktivt tresidig ultratynt rammedesign som har alt du trenger for optimal produktivitet. Maksimal lysstyrke på 350 nit, sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler og to innebygde 2W + 2W høyttalere lar deg nyte de utrolige detaljene til QHD (2560 x 1440) oppløsning, som gir overlegen klarhet og kontrast for redigering av bilder, videoer, eller ser på filmer. Monitor Q27P3CV er klar til å øke produktiviteten din med USB-C, som støtter strømforsyning på opptil 65 W, dataoverføring og DP-alt-modus. Tilkoblingen til denne skjermen er forbedret med USB-hub, RJ-45 og DP-ut. For å sikre det mest effektive strømforbruket fullfører en rekke miljøsertifiseringer, inkludert EPA, TCO og EPEAT denne skjermen.

GENERELT

Modellnavn	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanseringsdato (ETA)	14.02.2023

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	109

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5°~35°
Rotering	175°±5°
Rotasjon	-90°~90°
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 2)
USB-nedstrømsporter	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	1x Audio out

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	117
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,98
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,81

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer