



## 24P3CV

### 23,8" FHD tresidig flat IPS-skjerm for enkel og konsekvent produktivitet

AOC 24P3CV er en 23,8" flatskjerm IPS-skjerm med et attraktivt tresidig ultratynt rammedesign som hjelper deg å få mest mulig ut av din fleksible arbeidsstil. Nyt levende, realistisk bildekvalitet takket være forbedret Full HD-oppløsning (1920 x 1080), sammen med 300-nit lysstyrke og sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler. Denne modellen har innebygde 2W + 2W høyttalere slik at du kan nyte media når du trenger det. Monitor 24P3CV er klar til å øke produktiviteten din med USB-C, som støtter strømforsyning på opptil 65 W, dataoverføring og DP-alt-modus. Tilkoblingen til denne skjermen er forbedret med USB-hub, RJ-45 og DP-ut. Med bærekraft i tankene, fullfører en rekke miljøsertifiseringer inkludert EPA, TCO og EPEAT denne skjermen.

#### GENERELT

Modellnavn	24P3CV
EAN	4038986140751
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanseringsdato (ETA)	14.02.2023

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Piksel-pitch (mm)	0,2745
Piksler pr. tomme	93

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/35
Rotering	180°
Rotasjon	-90°~90°
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2
USB-nedstrømsporter	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	1x Audio out

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,31
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,37
Produkt uten stativ (kg)	3,66

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C-til-C/A-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer