



27B3CA2

Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Vi introduserer det nyeste tilskuddet til B3-serien – en strålende 27-tommers skjerm med IPS-panel for fantastiske bilder med 1920 x 1080 oppløsning og 100 Hz oppdateringsfrekvens. Hvis du leter etter en skjerm i kompakt størrelse, men større enn 23,8-tommer, er 27B3CA2 det ideelle valget. Den har også USB-C. Dette betyr at det er mulig å bruke videosignaler, strømforsyning og dataoverføring samtidig, noe som vil forbedre produktiviteten din. Enten du jobber eller studerer kan du nyte en mer komfortabel og hyggeligere seeropplevelse med den ekspansive skjermstørrelsen til 27B3CA2.

GENERELT	
Modellnavn	27B3CA2
EAN	4038986181471
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,58
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,3114

YTRE	
Rammetype (front)	Ultrasnal

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
USB-C-tilkobling	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	1x Audio out combine with microphone

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
KVM	No
Kensington-lås	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	616.6 x 452.9 x 229.5
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,43
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Produkt uten stativ (kg)	4,05

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8