



## 24B3CA2

### Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Vi introduserer det nyeste tilskuddet til B3-serien – en strålende 23,8-tommers skjerm med IPS-panel for fantastiske bilder med 1920 x 1080 oppløsning og 100 Hz oppdateringsfrekvens. Hvis du leter etter en skjerm i kompakt størrelse med jevn opplevelse, er 24B3CA2 det ideelle valget. Med én enkelt USB-C-kabel er også videosignal, strømforsyning og dataoverføring tilgjengelig, noe som vil forbedre produktiviteten din. Enten du jobber eller studerer kan du nyte en mer komfortabel og hyggeligere seeropplevelse med den kompakte skjermstørrelsen til 24B3CA2.

#### GENERELT

Modellnavn	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE	
Rammetype (front)	Ultrasmal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
USB-C-tilkobling	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	1x Audio out
Webkamera	No

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	No
-----------------	----

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	542.4 x 412.1 x 202.3
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	5,28
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produkt uten stativ (kg)	3,04

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8