



24B3CA2

Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Vi introduserer det nyeste tilskuddet til B3-serien – en strålende 23,8-tommers skjerm med IPS-panel for fantastiske bilder med 1920 x 1080 oppløsning og 100 Hz oppdateringsfrekvens. Hvis du leter etter en skjerm i kompakt størrelse med jevn opplevelse, er 24B3CA2 det ideelle valget. Med én enkelt USB-C-kabel er også videosignal, strømforsyning og dataoverføring tilgjengelig, noe som vil forbedre produktiviteten din. Enten du jobber eller studerer kan du nyte en mer komfortabel og hyggeligere seeropplevelse med den kompakte skjermstørrelsen til 24B3CA2.

GENERELT

| | |
|---------------|---------------|
| Modellnavn | 24B3CA2 |
| EAN | 4038986141468 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Basislinje |
| Designfamilie | B3 |

| SKJERM | |
|--------------------------|--------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 23,8 |
| Skjermstørrelse (cm) | 60,5 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 1920x1080 |
| Oppløsningsnavn | FHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Responstid MPRT | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1300:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel-pitch (mm) | 0,2745 |
| Piksler pr. tomme | 93 |

| YTRE | |
|--------------------------|-----------|
| Rammetype (front) | Ultrasnal |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

| ERGONOMI | |
|-----------------|--------------------------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI-versjon) | HDCP 1.4 |
| USB-C-tilkobling | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighet | USB 3.2 (Gen 1) |
| USB-nedstrømsporter | 2 |
| USB-hurtigladeport | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|--------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 2 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | 1x Audio out |
| Webkamera | No |

FUNKSJONER

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |
| Fargerom (sRGB) CIE 1976 % | 102,5 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 % | 75,7 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 % | 81,6 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76,1 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87,8 |

BÆREKRAFTIGHET

| | |
|-----------------|---------------|
| TCO-sertifisert | No |
| Energy Star | Energy star 8 |

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,3 |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|-----------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 542.4 x 316.2 x 44.6 |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 614 x126 x 394 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 614 x126 x 394 |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 5,28 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 3,36 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 5,28 |
| Produkt uten stativ (kg) | 3,04 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| USB-C-til-C-kabel | 1.8 |
| RS232 | - |
| Strømkabel | ✓ |

ANNEN INFORMASJON

| | |
|------|-------------------------------|
| MTBF | 30.000 hours (with backlight) |
|------|-------------------------------|