



## 16T3EA

**Produktivitet ved fingertuppene med den bærbare, 10-punkts berøringssensitive USB-C-skjermen 16T2**

AOCs 16T2 åpner arbeids- og gamingplassen umiddelbart. Den 15,6" IPS-skjermen er 9 mm tykk og kjempelett, og imponerer med levende farger og tipunktsberøring. Det tar sekunder å koble til laptopen eller smarttelefonen via USB-C-kabelen, og den er lett å pakke opp og ned med det inkluderte smartdekselet.

### GENERELT

Modellnavn	16T3EA
Kanal	B2C, B2B
Produktlinje	Style-line
Designfamilie	T3

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	15,6
Skjermstørrelse (cm)	39,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	700:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	170/170
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,1793

**YTRE**

Rammetype (front)	SNB
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Metall

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	75x75, 100x100
Vipp	5/25
Rotasjon	Yes

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
------------------	--

**MULTIMEDIA**

Høytalere	-
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Flicker-Free	Flicker Free
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	363.7 x 229.3 x 12.5
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	467 x 313 x 102
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	1,83
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	0,83

**HVA ER I ESKEN**

USB-C-til-C-kabel	1.8
-------------------	-----

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---