



Q27B3CF2

Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Q27B3CF2 skiller seg ut med sin 27" QHD IPS-skjerm, som sikrer at hver eneste detalj gjengis med levende klarhet og presisjon. Nyt sømløs ytelse selv under krevende oppgaver, takket være dens 100Hz oppdateringsfrekvens. Med USB-C-tilkobling kan du enkelt overføre data samtidig som du opprettholder høykvalitets videoutgang. Pluss, dens høydejusterbare stativ gir ergonomisk komfort for utvidet profesjonell bruk, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen for arbeidsplassen din.

GENERELT

Modellnavn	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	109

YTRE

Rammetype (front)	Ultrasmal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 / +25
Rotering	No
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	110mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.2
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	No
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,62
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produkt uten stativ (kg)	3,97

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8
Strømkabel	✓

ANNEN INFORMASJON

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------