



24B3HMA2

Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Opplev den strålende, kompakte 23,8-tommers VA-skjermen med Full HD som forvandler seeropplevelsen din til et visuelt mesterverk. Kos deg i hjertet av handlingen med en dynamisk 100 Hz oppdateringsfrekvens, supplert med en ultrasensitiv 1 ms MPRT for uovertruffen klarhet og presisjon. Enkel tilkobling: Koble sømløst til enhetene dine med HDMI for å låse opp en verden av underholdning og produktivitet. Nyt rivefrie bilder ved hjelp av Adaptive Sync-teknologien som gir innholdet ditt en ny dimensjon. Ikke bare en skjerm, men en auditiv nytelse – 24B3HMA2 leveres med innebygde 2 W høyttalere, noe som tilfører et lag med oppslukende lyd til multimedieeventyrene dine. Prioriter velvære med Low Blue Light-teknologi, og omfavne en tresidig rammeløs design for en fengslende, distraksjonsfri skjerm.

GENERELT

Modellnavn	24B3HMA2
EAN	4038986141529
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3
Lanseringsdato (ETA)	01.02.2024

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745
Piksler pr. tomme	93

YTRE	
Rammetype (front)	Smal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	1x Audio out
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	No
-----------------	----

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	539.7 x 320.4 x 44.7
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	614 x 394 x 126
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,86
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,84
Produkt uten stativ (kg)	2,5

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
------------	-----