



27B3HMA2

Kompakt glans med høydejusterbare stativer for forbedret produktivitet

Få visuelle opplevelser som aldri før med AOC B3-serien, med en fantastisk 27-tommers FHD VA-skjerm som forvandler seeropplevelsen til et visuelt mesterverk. Kos deg i hjertet av handlingen med en dynamisk 100 Hz oppdateringsfrekvens, supplert med en ultrasensitiv 1 ms MPRT for uovertruffen klarhet og presisjon. Enkel tilkobling: Koble sømløst til enhetene dine med HDMI for å låse opp en verden av underholdning og produktivitet. Nyt rivefrie bilder ved hjelp av Adaptive Sync-teknologien som gir innholdet ditt en ny dimensjon. Ikke bare en skjerm, men en auditiv nytelse – 27B3HMA2 leveres med innebygde 2 W høyttalere, noe som tilfører et lag med oppslukende lyd til multimedieeventyrene dine. Prioriter velvære med Low Blue Light-teknologi, og omfavne en tresidig rammeløs design for en fengslende, distraksjonsfri skjerm.

GENERELT

Modellnavn	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,3114
Piksler pr. tomme	82

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimal oppløsning VGA	1920 x 1080
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	1x Audio out
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	614.0 x 460.0 x 229.8
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690 x 453 x 142
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,21
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produkt uten stativ (kg)	3,26

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
------------	-----

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours
------	--------------