



24B1H

Slank, 3-sidig rammeløs 24" Full HD VA skjerm med superhøy kontrast

Utstyrt med et VA-panel, 24B1H gir imponerende 3000:1 statisk kontrastforhold med dyp, blekkpreget svart farge. Det slanke 23,6" panelet med 1080p oppløsning er rammeløst på 3 sider, og har en ultraslank profil på bare 12,5 mm som lar deg fokusere på skjermen praktisk talt fra alle vinkler (178/178).

GENERELT

Modellnavn	24B1H
EAN	4038986146364
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B1
Lanseringsdato (ETA)	29.08.2018

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,6
Skjermstørrelse (cm)	59,944
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	MVA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2715
Pikslar pr. tomme	94

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vipp	-5/23
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

BÆREKRAFTIGHET

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,2
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,6

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel C13	1.5

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307

