



## 22E1Q

### Kontraststerk 21,5" MVA-skjerm med Full HD

Det prisgunstig 22E1Q MVA panelet kombinerer brede synsvinkler med rik kontrast. Teknologiene "Low Blue" lys og "Flicker-Free", innebygde høyttalere pluss slankt stativ med vippejustering øker komforten. Miljøvennlig, sertifisert.

#### GENERELT

Modellnavn	22E1Q
EAN	4038986126212
Kanal	B2B
Produktlinje	Essensiell linje
Designfamilie	E1
Lanseringsdato (ETA)	28.06.2018

#### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	21,5
Skjermstørrelse (cm)	54,61
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	MVA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2479

**YTRE**

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21,5
Rotasjon	No

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	72

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,3
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,72

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---