



24P2Q

Komfort, brukervennlig og høy ytelse i en 23,8" Full HD-skjerm med DisplayPort

24P2Q er utstyrt med et flatt 23,8" IPS/3FL-panel med Full HD-oppløsning og 178°/178° vide visningsvinkler i en slank 3-sidig rammeløs skjerm. Denne modellen er designet for å tilby dagens selskaper økt produktivitet, er med VGA-, DVI-, HDMI- og DP-kompatibel og inkluderer en USB 3.2-hub. Skjermen kommer med Low Blue-modus og Flicker-Free-teknologi, og kan justeres, vippes, svinges og roteres til en ideell ergonomisk posisjon.

GENERELT	
Modellnavn	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanseringsdato (ETA)	01.07.2020

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,452
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/35
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	8
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	D

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,89
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,75

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer