



I2790PQU/BT

Profesjonalny monitor 27" Full HD z ergonomiczną podstawą i koncentratorem USB

Monitor I2790PQU IPS 27" Full HD zapewnia precyzyjne odzwierciedlenie kolorów oraz szerokogamutowe wyświetlanie. Łączy atrakcyjne wzornictwo z ergonomiczną podstawą oraz portami USB 3.0.

OGÓLNE

Nazwa modelu	I2790PQU/BT
EAN	4038986186032
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	90 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	24.06.2017

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	100M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Ciemnoszary
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/25
Obrót	-165/165
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,37
Masa netto bez opakowania (kg)	5,8

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---