



## 27P2Q

### Komfort, bogaty zestaw złączy i wydajność w monitorze 27" Full HD

Model 27P2Q jest wyposażony w płaską matrycę 27" IPS/3FL i oferuje rozdzielczość Full HD w smukłej, trójstronnie bezramkowej formie pomagającej profesjonalistom pracującym np. w start-upach i MŚP osiągać cele związane z wydajnością. Model zapewnia szerokie kąty oglądania 178°/178°, czas reakcji 4 ms, częstotliwość odświeżania 75 Hz oraz obsługuje technologię Adaptive-Sync. Ekran można regulować na wysokość, pochylać i obracać w celu uzyskania idealnej ergonomicznej pozycji, a do jego wyposażenia należy koncentrator USB 3.2. Monitor ten obsługuje złącza HDMI, DP, VGA i DVI.

#### OGÓLNE

Nazwa modelu	27P2Q
EAN	4038986187329
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	D

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,6
Masa netto bez opakowania (kg)	5,87

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8